

Create! Form アップデートマニュアル

[V6→V7]

FormPrint

FormCast

2006年8月

インフォテック・アーキテクト株式会社

目次

1. はじめに	3
2. 互換性の概要	4
3. アップデートの概要	6
4. アップデート手順	8
4.1. V7製品のインストール	8
4.2. 互換設定の適用	8
4.2.1. 開発環境	9
4.2.2. 運用環境	9
4.3. 資源ファイルの変換	10
4.4. 資源ファイルの修正	10
4.5. ユーザー設定ファイルの移行	10
4.5.1. QDFファイルのコピー	11
4.5.2. データ編集定義のコピー	11
4.5.3. 外字ファイルのコピー	11
4.5.4. カラーパレットファイルのコピー	12
5. 互換性の詳細	13
6. おわりに	21

1. はじめに

Create!Form は、帳票および定型ドキュメントの出力を担うソフトウェアパッケージ製品として開発され、多様な業務システムに組み込み利用されています。一度システムに組み込まれ業務運用を始めれば何年も稼動しますが、経年の途中でソフトウェア環境を新しいものに入替える事態も発生します。こういった場合、出来るだけ同じ仕様の製品が提供されていることが望まれます。これが製品における互換性（上位互換性）の課題となります。

Create!Form は従来のものと互換性のある最新の製品をご提供できるように製品開発に取り組んでいます。ハードウェアと OS 環境の変化に合わせていく事、または利用技術の変化や市場のニーズに追従させる事などの目的で改良を行います。この改良を行う時には、従来の仕様の上に互換性を保って改良を行うことを基準にしています。

しかしながら、将来的に変更を行うことが望ましい場合、従来の仕様を変更する場合があります。こういった場合でも、可能な限り従来の機能を利用できる手法をご提供するように努力しています。このような事情について、ご理解をいただけるようお願い申し上げます。

本説明書では、Create!Form 製品の以下のバージョンのアップデートについて、詳細に記述しています。

現システムの製品バージョン：Version 6（以下 V6 と記述）

アップデートバージョン：Version 7（以下 V7 と記述）

※本マニュアルで、「開発環境」については Create! FormDesign、「運用環境」については Create! FormCast、Create! FormPrint の製品が導入された環境を示します。

2. 互換性の概要

V6からV7へのアップデートにおいて基本的には互換性がありますが、一部の仕様が変更されていますので、そのままでは出力結果において従来と差異を生じる場合があります。ここでは、どのような差異があるか、どのようにアップデートを行うかの計画を立てるために、その概要について説明します。

以下に、V6からV7において仕様に差異のある機能について記述します。(非互換仕様一覧) 各項目は、帳票の入力データの形式や、機能によりカテゴリに分けて列挙してあります。各項目には、A、B、C、... の識別文字が付加されていますが、これは、本説明書を通して共通して使用している識別文字です。それぞれの詳細については、「5. 互換性の詳細」にて説明しています。

■ 非互換仕様一覧

[フォーム関連]

- A. イメージ変数の出力位置の扱い (Printのみ)
- B. 同名の変数名の扱い (Printのみ)
- C. テキスト変数の流し込み処理の扱い
- D. テキスト変数の配置設定の扱い
- E. 固定テキスト文字列の上下位置の扱い

[機能関連]

- F. フォーム変数の扱い

[入力データ関連]

- G. XML データ形式の扱い

[フォント関連]

- H. PostScript フォントの表示の扱い (Printのみ)

これらの各項目について互換性を維持するために、特定の設定を行って導入する事により対応できるものや、フォームなど帳票資源を変更して対応するものなどがあります。以降では、導入と互換性を維持するためにはどのように対処すればよいかについて記述してあります。

重要

V6 ご利用以前に、さらに下位バージョン (V4、V5) をお使いいただいていた場合は、V7において、そちらの「非互換仕様一覧」の下記項目も該当いたしますので、以下のアッ

アップデートマニュアルも合わせてご覧ください。下位バージョンのアップデートマニュアルは弊社サポート HP よりダウンロードできます。

[V4 用アップデートマニュアル]

Create!Form アップデートマニュアル [V4→V7]

- ・固定テキスト幅と領域枠の扱い

[V5 用アップデートマニュアル]

Create!Form アップデートマニュアル [V5→V7]

- ・テキスト変数の文字間隔の扱い
- ・テキスト変数の流し込み処理の扱い

3. アップデートの概要

V6からV7へのアップデートは、通常次のような流れになります。

- ・ V7製品のインストール
- ・ V6資源ファイルのV7への変換
- ・ V6ユーザー設定ファイルのV7環境への移行

このアップデートを行うことでV7での出力を行うことは可能となりますが、そのシステムでご使用の帳票出力が、「非互換仕様一覧」のいずれかの項目に該当する場合は、その該当項目についてV6での出力と同じ結果が得られない可能性があります。出力結果を同じにするためには、互換性を保つための作業を行う必要があります。

互換性を維持する作業とは、次の2つの作業になります。

- ・ 互換設定の適用
- ・ 資源ファイルの修正

この2つの作業は、「非互換仕様一覧」の該当する項目により、どちらか一方、もしくは両方を行う必要があります。

互換設定の適用

互換設定は、Create!Form の設定ファイル (Windows) や、環境変数 (Linux/UNIX) に固有の設定を追加することで、V6と同等の出力結果を得ることが可能になるものです。互換設定が用意されている項目に対して、それぞれ設定を追加します。互換設定が用意されている「非互換仕様一覧」の項目は以下のとおりです。

- A. イメージ変数の出力位置の扱い
- C. テキスト変数の流し込み処理の扱い
- E. 固定テキスト文字列の上下位置の扱い
- H. PostScript フォントの表示の扱い

実際の設定は、以降のアップデート手順、および「5. 互換性の詳細」の各項目の記述に沿って実施してください。

資源ファイルの修正

資源ファイルの修正を行うことでV6と同等の出力結果を得ることが可能になるものです。資源ファイルの修正の対象となる「非互換仕様一覧」の項目は以下のとおりです。


- B. 同名の変数名の扱い
- D. テキスト変数の配置設定の扱い
- F. フォーム変数の扱い

実際の資源ファイルの修正は、以降のアップデート手順、および「5. 互換性の詳細」の各項目の記述に沿って実施してください。

4. アップデート手順

ここからは手順に従って、V6 を利用しているシステム環境に V7 をインストールしてアップデートしていきます。インストール手順は図 1 のような流れとなります。

図 1. アップデートの流れ



資源ファイルとは、フォーム、データマップ、スタイルの各帳票資源ファイルのことをいいます。ユーザー設定ファイルとは、各種の実行制御を行う設定を記述する QDF ファイルなどをいいます。

V6 の出力と同じ結果を得るための互換性のあるインストールを行う場合は、点線の円内の作業もあわせて行います。以降では、四角で示したそれぞれの作業について、順を追って説明していきます。

4.1. V7 製品のインストール

まず最初に V7 製品のインストールを行います。V7 製品のインストールは、V7 製品の「導入・チュートリアルガイド」の第 1 部の手順で行っていただきますが、以前の V6 製品とは異なるディレクトリへインストールしてください。インストールは、利用する製品すべてを行います。（ここでは、FormDesign、FormPrint、FormCast のいずれか、または全て。）

4.2. 互換設定の適用

ここで説明する互換設定は、「非互換仕様一覧」に該当し、その対応を行う場合に設定します。開発環境と運用環境のそれぞれの製品について、また運用環境については OS 毎に記述してありますので、ご利用の製品記述の部分をお読みください。

なお、互換設定の各項目に該当しない場合、この作業は行う必要はありません。

4.2.1. 開発環境

開発環境の互換設定について説明します。開発環境は Windows の FormDesign 製品です。次の手順で該当項目のそれぞれの設定を行います。

<各互換設定の適用>

- ① V7 の FormDesign 導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”をテキストエディタで開きます。
- ② 互換設定を記述します。
 - ・ [Common]セクションに”ImageOffset=1”と入力します。 (A の互換設定)
 - ・ [Common]セクションに”ParaEditMode=1”と入力します。 (C の互換設定)
 - ・ [Form]セクションに”TextPosMode=1”と入力します。 (E の互換設定)
 - ・ [Form]セクションに”ChangeFontType=1”と入力します。 (H の互換設定)
- ③ “CreateV7.ini”を上書き保存します。

4.2.2. 運用環境

運用環境の互換設定について説明します。運用環境は FormPrint、FormCast の製品種別と、Windows、UNIX の OS 種別で分けて説明しています。次の手順で該当項目のそれぞれの設定を行います。

4.2.2.1. Print 製品

[Windows 製品]

- ① V7 のランタイム製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”をテキストエディタで開きます。
- ② 互換設定を記述します。
 - ・ [Common]セクションに”ImageOffset=1”と入力します。 (A の互換設定)
 - ・ [Common]セクションに”ParaEditMode=1”と入力します。 (C の互換設定)
- ③ “CreateV7.ini”を上書き保存します。

[UNIX 製品]

- ① 環境変数 ”CREATE_IMAGEOFFSET” に”1”を設定します。 (A の互換設定)
- ② 環境変数 ”CREATE_PARAEDITMODE” に”1”を設定します。 (C の互換設定)

4.2.2.2. Cast 製品

[Windows 製品]

- ① V7 のランタイム導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”をテキストエディタで開きます。
- ② 互換設定を記述します。
 - ・ [Common]セクションに”ParaEditMode=1”と入力します。 (C の互換設定)

- ③ “CreateV7.ini”を上書き保存します。

[UNIX 製品]

- ① 環境変数 ”CREATE_PARAEDITMODE” に“1”を設定します。 (Cの互換設定)

4.3. 資源ファイルの変換

この資源ファイルの変換作業は、互換性の問題にかかわらず必ず行います。

V6で作成使用していた帳票資源ファイルを変換ツール (UpToV7) を使用してV7で利用できるように変換します。この変換作業は開発環境で行い、変換したV7の資源ファイルを運用環境にコピーまたは転送して利用します。

- ① V6の資源ファイル一式を FormDesign V7をインストールしたマシンに保存します。
② V6の資源ファイルを、V7製品付属の変換ツール (UpToV7) で、V7の資源ファイルに変換します。

変換の詳しい説明は、V7製品の「機能・オブジェクトガイド」の第4部第1章をご覧ください。

4.4. 資源ファイルの修正

この資源ファイルの修正作業は、「非互換仕様一覧」のうち、以下の項目に該当し、その対応を行う場合に実施します。資源ファイルのV7への変換後、V7開発環境にて資源ファイルに修正を行う手順となります。以下の項目に該当しない場合は行う必要はありません。

- B. 同名の変数名の扱い
- D. テキスト変数の配置設定の扱い
- F. フォーム変数の扱い

詳細な作業手順については、「5. 互換性の詳細」のそれぞれの項目の説明を参照して行ってください。

修正した帳票資源ファイルは、運用環境にコピー、または転送して利用します。

4.5. ユーザー設定ファイルの移行

V6で使用しているユーザー設定ファイルをV7環境へ移行する作業を行います。

ユーザー設定ファイルには、次のようなファイルがあります。

- ・ QDF ファイル
- ・ データ編集ファイル
- ・ 外字ファイル

- ・ カラーパレットファイル

V6環境にて、独自の設定を追加している場合、そのファイルをV7の環境にコピーする必要があります。

4.5.1. QDF ファイルのコピー

V6で使用しているQDFファイルを、全てV7の導入ディレクトリに上書きします。この作業は、開発環境、運用環境共に行う必要があります。

- ① V7のCreate!Form 導入ディレクトリ直下の”default.qdf”ファイルをリネーム(保存用)します。
- ② V6のCreate!Form 導入ディレクトリ直下の拡張子”.qdf”のファイル (QDF ファイル) を全て、V7のCreate!Form 導入ディレクトリ直下にコピーします。

4.5.2. データ編集定義のコピー

データ編集においてユーザー定義編集を使用している場合は、定義データ (EFmEdit.dat) のコピーが必要です。ユーザー定義編集とは、弊社が提供しているデータ編集とは別に、ユーザーが新規に登録した独自のデータ編集のことを指します。ユーザー定義編集を追加していなければ、以下の手順は必要ありません。この作業は、開発環境にて行います。

- ① V6のCreate!Form 導入ディレクトリ直下の”EFmEdit.dat”ファイルをテキストエディタで開きます。
- ② V7のCreate!Form 導入ディレクトリ直下の”EFmEdit.dat”ファイルをテキストエディタで開きます。
- ③ ①で開いたファイルの、ご使用のバージョンごとに指定された行のテキストデータを、②で開いたファイルの最終行へコピーします。※下記の表を参照してください。
- ④ ②で開いたファイルを上書き保存します。

※コピー対象となる行

既存バージョン	コピー対象となる行
V6.0、V6.1、V6.2、V6.3	34行目以降

4.5.3. 外字ファイルのコピー

外字をご使用の場合、外字ファイル (標準ではgaiji.fnt、gaiji.pfn) をV7環境へコピーします。外字を使用していない場合は、この作業を行う必要はありません。この作業は、開発環境、運用環境共に行う必要があります。

- ① V6の Create!Form 導入ディレクトリ直下の”font”ディレクトリの外字ファイル（標準では gaiji.fnt、gaiji.pfn）を全て、V7の Create!Form 導入ディレクトリ直下の”font”ディレクトリにコピーします。

4.5.4. カラーパレットファイルのコピー

V6でユーザー独自の色を作成追加、利用している場合は、そのカラーパレットファイルをV7の導入ディレクトリに上書きします。

色の追加を行っていない場合は、この作業を行う必要はありません。

この作業は、開発環境にて行います。

- ③ V7の Create!Form 導入ディレクトリ直下の” default.plt”ファイルをリネーム(保存用)します。
- ④ V6の Create!Form 導入ディレクトリ直下の拡張子”.plt”のファイル（カラーパレットファイル）を全て、V7の Create!Form 導入ディレクトリ直下にコピーします。

5. 互換性の詳細

ここでは、「2. 互換性の概要」で記述された「非互換仕様一覧」のそれぞれの詳細について説明しています。

「非互換仕様一覧」の各項目の先頭に付加されたアルファベットは、以下の説明と共通で、同じ並び順で説明されています。各項目は次のような形式で記述されています。

識別アルファベット. 項目タイトル

概要の記述。

[対象]

どのような場合に異なる結果となるかを記述。

[対処]

従来と同じ結果を維持するための対処について記述。

[解説]

補足的な説明記述。

A. イメージ変数の出力位置の扱い (Print のみ)

イメージ変数に EPS ファイルのデータを投入した時の、出力起点位置の補正機能を加えたことにより、V6 と V7 で出力位置が異なる場合があります。

[対象]

次の 1 から 4 の全ての条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. Print 製品を使用している場合。
2. イメージ変数を使用している場合。
3. EPS ファイルを使用している場合。
4. EPS ファイルが (0, 0) 座標以外を基準に作成されている場合。

[対処]

次のような互換設定を行うことで、V7 で V6 と同じ位置に出力することができます。

Windows

V7 の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Common]セクションに、
”ImageOffset = 1”と入力します。

UNIX

環境変数 ”CREATE_IMAGEOFFSET” に”1”を設定します。

[解説]

一般的な画像は単体では座標を持ちませんが、高機能な EPS 形式のデータでは描画の基準座標を任意に設定することが可能です。V6 では、この基準座標が (0, 0) の場合を前提にしていたので、そうでない EPS データの場合のズレを変数位置の調整で行った場合、V7 の改良機能が働くとその調整位置に表示される結果となります。このズレの問題は、最終的には、基準座標が (0, 0) 以外の EPS データを使用しているかどうか依存します。

- ・改良実装開始バージョン : V7

B. 同名の変数名の扱い (Print のみ)

一つの帳票に同じ変数名の変数オブジェクトが複数存在する場合、変数出力の仕様変更により以下のように違いがあります。

- ・V6 の場合、全ての変数オブジェクトが表示されます。
- ・V7 の場合、先に (下に) 定義された変数が一つだけ表示されます。

[対象]

次の 1、2 の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. Print 製品を使用している場合。
2. フォームに同名の変数オブジェクト名を使用している場合。

[対処]

次のように帳票フォーム毎に設定を行うことで、V7 で V6 と同じ出力を行うことができますが、併せて、これによる機能制限についてもご確認ください。

帳票フォームでの設定

- ① 変数オブジェクトが複数使用されているフォームファイルをフォームエディタで開きます。
- ② [ファイル]メニューの[フォーム設定]をクリックします。
- ③ [ステータス]タブの[旧来方法の出力位置指定]チェックボックスにチェックを入れます。
- ④ [OK]ボタンをクリックします。
- ⑤ フォームファイルを上書き保存します。

機能制限 (※上記設定を行うと、一部のV7の機能が使用できなくなります。)

<使用できなくなる機能>

1. CSV データの集計機能
2. CSV データの重複非表示機能

3. 動的オブジェクト機能
4. オブジェクト色の条件判別機能
5. テキスト変数のリスト形式データの出力機能

[解説]

Print 製品の PostScript 出力においては、PostScript 言語との協調による機能も幾つか含まれています。同名変数の出力もこのひとつですが、PostScript 出力以外の製品を追加していくにあたり、この機能の見直しを図った結果、分かりやすさ、機能の整合性などの問題により仕様の変更を行うことになりました。

・改良実装開始バージョン：V7

C. テキスト変数の流し込み処理の扱い

テキスト変数の配置設定を「流し込み」に設定した場合の処理可能なデータサイズを拡張したため、出力結果が V6 と V7 で異なることがあります。

※この現象については、V6 マイナーバージョンによっては、互換モードの適用は行いません。以下の手順で互換モードの適用が必要かどうかの確認を行ってください。

Windows

- ① Create!Form 導入ディレクトリの、Cast 製品であれば”PDFEdit.dll”を、Print 製品であれば”PrtEdit.dll”を右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- ② [バージョン情報]タブをクリックします。

UNIX製品

- ① Cast 製品であれば”CCast -”、Print 製品であれば”CPrint -”を実行します。

表示されたバージョンが”6.1.0.24”以前であれば、以下の対処が必要です。”6.1.0.25”以降であれば、必要ありません。

[対象]

次の 1、2 の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. テキスト変数オブジェクトを使用している場合。
2. 配置設定を「流し込み」に設定している場合。

[対処]

次のような互換設定を行うことで、V7 で V6 と同じ位置に出力することができます。

Windows

V7 の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の

[Common]セクションに”ParaEditMode = 1”と入力します。

UNIX

環境変数 ”CREATE_PARAEDITMODE” に“1”を設定します。

[解説]

処理可能なデータサイズを拡張する改良を行ったことにより、V6におけるテキストデータが領域をはみ出すなどの現象が改善されております。この結果、出力結果がV6と異なりますが、表記の互換設定にて互換性を保つことが可能となっています。

- ・改良実装開始バージョン : V6.2

D. テキスト変数の配置設定の扱い

フォームにおいて、「流し込み」「自動改行」に設定されているテキスト変数が、データマップにおいて「左」「中央」「右」に設定されている場合（フォームファイルとデータマップファイルにて設定の不整合が発生している場合）、次のように出力結果に差異が生じます。

- ・V6の場合、必ず「左」にて出力されます。
データ編集を設定している場合は、データ編集が有効になります。
- ・V7の場合、フォームの設定（「流し込み」「自動改行」）で出力されます。
データ編集は有効になりません。

[対象]

次の1、2の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. テキスト変数オブジェクトを使用している場合。
2. フォームファイルで、「流し込み」「自動改行」を設定している場合で、さらに、データマップファイルで「左」「中央」「右」に設定している場合。

[対処]

次に示すように、フォームファイルの配置設定を修正します。

資源ファイルの修正

テキスト変数において、配置設定を「流し込み」「自動改行」から「左」に変更します。

[解説]

テキスト変数の配置設定がフォームとデータマップで異なってしまうケースは、一度データマップを作成後に、フォームにおいてテキスト変数の配置設定を変更した際に発生します。V7においては、データマップの設定をユーザーが意識せずとも配置設定が有

効になるように改良を行いました。

- ・改良実装開始バージョン：V7

E. 固定テキスト文字列の上下位置の扱い

固定テキストの位置合わせ設定を「真中」に設定した場合、次のような差が生じます。

- ・V6の場合は、固定テキストの領域の真中より若干下に表示されます。
- ・V7の場合は、固定テキストの領域の真中の表示されます。

[対象]

次の1、2の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. 固定テキストを使用している場合。
2. 位置合わせ設定を「真中」に設定した場合。

[対処]

次のような互換設定を行うことで、V7でV6と同じ改行を行うことができます。

- ① V7の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Form]セクションに”TextPosMode = 1”と入力します。
- ② ①設定の後、フォームエディタにてファイルを再度保存します。
または、①設定の後、UpToV7（資源ファイル変換ツール）にて、フォームファイルを変換します。
この設定は、開発環境にて行います。

[解説]

V7において、正しい真中位置に出力されるように改良されました。この結果、出力結果が異なりますが、表記の互換設定にて互換性を保つことが可能となっています。

- ・改良実装開始バージョン：V7

F. フォーム変数の扱い

V6でのフォーム変数を使用してフォームを切り替える機能が、V7では新たに利用できないようになりました。

- ・V6の場合、フォーム変数でフォーム切り替えが可能。
- ・V7の場合、フォーム変数が利用できない。

[対象]

データマップファイルで、変数名”\$FORM”が存在する場合。

[対処]

次に示すように、フォーム変数を利用できるように設定を行います。

資源ファイルの修正

- ① V7の FormDesign を起動します。
- ② フォーム変数を指定したデータマップファイルが登録されているスタイルファイルを、スタイルエディタで開きます。
- ③ ユニット一覧の2行目（空白行）をダブルクリックします。
※1行目の[フォーム]は空白のままにする必要があります。
- ④ ユニット設定ダイアログが表示されますので、[データマップ]-[追加]ボタンをクリックします。
- ⑤ フォーム変数を指定したデータマップファイルを選択して、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑥ [フォーム]-[参照]ボタンをクリックします。
- ⑦ フォーム変数で参照されるフォームファイルをクリックし、[OK]ボタンをクリックします。
- ⑧ ユニット設定ダイアログの[OK]ボタンをクリックします。
- ⑨ ③～⑧の手順を、フォーム変数で参照されるフォームファイルごとに繰り返します。
- ⑩ スタイルファイルを上書き保存します。

以上の手順で、V7においてもフォーム変数機能が有効となります。

②からの手順を、フォーム変数が使用されているデータマップファイルを登録しているスタイルファイル全てに行います。

[解説]

V7では、マルチフォーム機能が追加され、フォーム切り替えはこの機能に吸収されました。従来のフォーム変数の機能は互換のためのみに機能し、新規に作成する場合は、マルチフォーム機能を利用することになります。

・改良実装開始バージョン：V7

G. XML データ形式の扱い

V6において、XML データ形式の出力を行っている場合、UpToV7（資源ファイル変換ツール）にて、XML用の資源ファイル（dmx、stx）をV7に変換することができません。

[対象]

- ・XML データ形式を利用している場合。

[対処]

V7の開発環境にて、新たにV7用に資源ファイルを作成していただく必要があります。
移行の際のご相談については、弊社サポートまでご連絡ください。

[解説]

V7において、XMLデータ形式の見直しを図った結果、CSVデータなどその他データ形式の設定手法との統一感、XMLデータ形式自体の設定の分かりやすさの観点から仕様の変更を行うことになりました。

- ・改良実装開始バージョン：V7

H. PostScript フォントの表示の扱い (Printのみ)

フォームにおいて、以下のPostScriptフォントを利用している場合、V6とV7で出力フォントが異なります。

- ・V6の場合、代替フォント(※)で出力されます。
- ・V7の場合、指定のPostScriptフォントで出力されます。

(※) 代替フォントについては、V7製品の「機能・オブジェクトガイド」の「第5部 フォントについて」の**FormCast**の欄をご覧ください。

[対象]

次の1、2の条件が揃った場合にこの現象が発生します。

1. 固定テキスト、テキスト変数、日付変数、ページ変数を利用している。
2. 以下のフォントを利用している。

AvantGarde

Helvetica-Narrow

Bookman

NewCenturySchlbk

Palatino

ZapfChancery

[対処]

次のような互換設定を行うことで、V7でV6と出力を行うことができます。

① V7の製品導入ディレクトリ直下の”CreateV7.ini”の[Form]セクションに
”ChangeFontType = 1”と入力します。

② ①設定の後、フォームエディタにてファイルを再度保存します。

または、①設定の後、UpToV7（資源ファイル変換ツール）にて、フォームファイルを変換します。

この設定は、開発環境にて行います。

【解説】

PostScript フォントを指定しても、Cast のフォント代替処理が反映されるという V6 の不具合のため、V7 にて改良を行いました。この結果、フォントの出力結果が異なりますが、表記の互換設定にて互換性を保つことが可能となっています。

- ・改良実装開始バージョン : V7

6. おわりに

本アップデートマニュアルは、新たに互換性に関する記載事項が発見された場合は、追加更新が行われます。最新のアップデートマニュアルは、弊社サポートページよりダウンロードできます。

また、アップデート作業に関して、ご質問がある場合、弊社サポート係までご連絡ください。

■サポートホームページ

URL : <http://www.createform.net/Support&Service/>

■サポートお問い合わせ

E-Mail : support-c@iftc.co.jp